Datos técnicos

Horno termopar Fluke Calibration 9150

Características principales

Cuenta con una estabilidad de ±0.5 °C, tiene un rango de temperatura de hasta 1200 °C y una precisión en pantalla de ±5 °C en su rango completo.

Con los bloques de temperatura intercambiables, puede comprobar termopares tan pequeños como de 1/16 de pulgada de diámetro. El 9150 funciona con alimentación de 115 o 230 V CA.

El Horno 9150 para termopares usa un controlador propio basado en microprocesador de Hart para obtener mayor estabilidad y precisión en cada punto de ajuste. Dispone de una inserción de horno desmontable que le dota de una gran versatilidad. Tiempos de enfriamiento y calentamiento rápidos. Incluye puerto RS-232 para conexión a PC.

Ahora puede permitirse comprobar sus termopares con este excelente instrumento rentable. ¿Por qué pagar más por funciones que no necesita y que no puede usar?. Cada unidad viene calibrada de fábrica e incluye datos de prueba y calibración trazable NIST.

Descripción general del producto: Horno termopar Fluke Calibration 9150

Horno termopar de bajo costo

- Horno termopar de bajo costo
- Incluye calibración trazable NIST

- Puerto RS-232 de serie

Usted nos manifestó que no estaba satisfecho con los hornos de la competencia para la comprobación de los termopares industriales. Nos dijo que deseaba algo nuevo y más cómodo de usar, y que además fuera a un precio más bajo que cualquier otro horno disponible. Bueno, tenemos lo que usted pidió, y es el horno termopar modelo 9150 de Hart Scientific.

Especificaciones: Horno termopar Fluke Calibration 9150

Especificaciones generales	
Rango de temperatura	150 °C a 1200 °C (302 °F a 2192 °F)
Resolución de la pantalla	0.1 ° a 999.9 ° 1 ° por encima de 1000 °
Estabilidad	±0.5 °C
Precisión de la pantalla	±5 °C
Diámetro del pozo	32 mm (1.25 pulgadas)
Profundidad del pozo	140 mm (5.5 pulg.); (inserto extraíble de 101 mm [4 pulg.] más un aislamiento de 38 mm [1.5 pulg.])
Tiempo de calentamiento	35 minutos a 1200 °C
Tiempo de enfriamiento	140 minutos con bloque
Uniformidad de pozo a pozo	±2.5 °C (Inserción “C” a 1200 °C)
Estabilización	20 minutos
Alimentación	115 V CA (±10 %), 10.5 A o 230 V CA (±10 %), 5.2 A, conmutable, 50/60 Hz, 1200 W
Tamaño (Al x An x Prof)	315 x 208 x 315 mm (12.4 x 8.2 x 12.4 pulg.)
Peso	13 kg (28 lb)
Calibración trazable NIST	Datos a 150 °C, 300 °C, 450 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C y 1200 °C

Modelos

Fluke 9150

Fluke Calibration 9150 Thermocouple Furnace

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100
En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.