

Sicrómetro de precisión

Alta precisión 2% RH

Características:

- Pantalla doble retroiluminada
- Indicación simultánea de:
 - Humedad/Temperatura
 - Humedad/Punto de rocío
 - Humedad/Bulbo húmedo
- Esbelto diseño con lados ahulados para mejor agarre y operación a una mano
- Funciones de retención de datos y MIN/MÁX
- Apagado automático con desactivar e indicador de batería débil
- Completo con estuche y batería de 9V

CE

Especificaciones:	
Humedad:	0 a 100%RH
Temperatura (Internal):	-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Precisión básica:	±2%RH, ±3°F/2°C
Resolución max.:	0.1%RH, 0.1°F/°C
Punto de rocío:	30 a 100°C (-22 a 212°F)
Bulbo húmedo:	0 a 80°C (32 a 176 °F)
Dimensiones:	200x45x33mm (7.8x1.7x1.3")
Peso:	200g (7oz)



Información para ordenar:

RH390Sicrómetro de precisión\$179
RH390-NISTSicrómetro de precisión con certificado NIST\$284

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION
285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451-1064, U.S.A.
Tel.: 781-890-7440 • FAX 781-890-7864

CERTIFICADO ISO 9001:2000

"¡A mí déme un Extech!"
www.extech.com



10/08/04 - R1