

Detector de fugas de refrigerante

RD350™



El detector de fugas de refrigerante Extech RD350 es su herramienta de referencia para la detección rápida y precisa de fugas de refrigerante en sistemas de climatización. Con un sensor de semiconductor calentado de alta sensibilidad, detecta una amplia gama de refrigerantes, incluidos R410A, R32, R134a y más, con una sensibilidad de solo 3 g/año. Su indicador de nivel de fuga LED tricolor, alarma sonora variable y sonda flexible de 15,5" hacen que localizar fugas sea fácil. El Extech RD350 está diseñado para profesionales que exigen precisión y fiabilidad sobre el terreno.

Características del RD350

- Detecta todos los gases refrigerantes de uso común
- Sensor de gas de diodo calentado con 3 niveles de sensibilidad
- Alta sensibilidad con restablecimiento de concentración ambiental
- Alarma sonora con intensidad variable
- Incluye fuga de referencia y estuche de transporte rígido



Especificaciones del RD350	
Detección de gas	R-22, R-134a, R-404a, R-410a y todos los CFC, HCFC y HFC
Sensibilidad de detección de gas	R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, HFO-1234yf
	Alto: 0,11 oz/año (3 g/año); Medio: 0,53 oz/año (15 g/año); Bajo: 1,06 oz/año (30 g/año)
	R-22
	Alto: 0,14 oz/año (4 g/año); Medio: 0,71 oz/año (20 g/año); Bajo: 1,41 oz/año (40 g/año)
Longitud de la sonda	400 mm (15,5")
Tipo de sensor	Diodo calentado
Tiempo de calentamiento	45 segundos
Certificaciones	CE
Dimensiones	221 × 74 × 47 mm (8,7 × 2,9 × 1,9")
Alimentación	4 baterías AA (1.5 V)
Garantía	2 años
Peso	421 g (14,8 oz)

Referencia para pedidos

RD350... Detector de fugas de refrigerante

RD350 Código UPC 793950513507